



🏠 > [Transpaleteiras Elétricas](#) > Transpaleteira elétrica Ameise® CBD 15, capacidade 1500 kg

## Transpaleteira elétrica Ameise® CBD 15, capacidade 1500 kg



### Referência 193170

Transpaleteira elétrica Ameise® CBD 15, comprimento dos garfos de 1150 mm, capacidade de carga 1500 kg

- Construção compacta para fácil manuseio em espaços reduzidos
- Bateria em gel livre de manutenção – Sem a necessidade do abastecimento de água
- Utilização flexível através do carregador integrado

NCM 8427.10.19

**R\$ 9.382,77**

Quantidade

1



A transpaleteira elétrica Ameise® CBD 15 é o equipamento de entrada da classe transpaleteiras elétricas a um preço super acessível. A transpaleteira elétrica eleva e se desloca eletricamente aliviando o operador no transporte de paletes e cargas até 1500 kg. É adequado para aplicações leves em pequenas e médias empresas com tarefas ocasionais de transporte.

- . Construção compacta para o manuseio nos espaços mais reduzidos
- . Bateria de gel livre de manutenção – sem reabastecimento de água
- . Uso flexível através do carregador integrado
- . Controle de velocidade através do sensor de aceleração
- . O modelo de entrada na classe das transpaleteiras elétricas

Com o CBD 15, a marca Ameise® oferece uma transpaleteira elétrica para operações leves de transporte de mercadorias dentro da empresa. O motor de tração de 0,65 kW assegura uma grande ajuda durante o transporte de paletes e de cargas em curtas distâncias com cargas de até 1500 kg.

As cargas são elevadas e descidas através do timão operável de ambos os lados. Com o comando proporcional regula a velocidade de marcha de forma contínua. O botão de emergência no centro do timão assegura uma operação segura em todos os momentos.

Com a sua construção compacta e estreita, o CBD 15 Ameise® pode ser usado até nos espaços mais reduzidos. A altura acima do solo de apenas 27 mm oferece alto nível de segurança e reduz o perigo de ferimentos nos pés.

A bateria de gel de 75 Ah livre de manutenção dispensa os inconvenientes reabastecimentos de água. O indicador de descarga da bateria informa todos os momentos sobre o estado de carga da bateria. Com o carregador integrado pode carregar o equipamento de forma confortável em qualquer tomada de 230 V.

A roda motriz e as rodas tandem nos garfos são em poliuretano e proporcionam a condução confortável e sem ruído, bem como uma capacidade de carga elevada e vida útil longa.

Todos os equipamentos elétricos Ameise® são supervisionados e assegurados pelo serviço de assistência técnica da Jungheinrich. Com mais de 3000 técnicos de assistência em todo o mundo, garantimos sempre um parceiro perto de sua operação com grande abastecimento de peças de reposição.

A transpaleteira elétrica Ameise® CBD 15 é o modelo básico econômico da classe das transpaleteiras elétricas.

Compre o CBD 15 Ameise® aqui em nossa loja on line.

## FICHA DE DADOS

<b>Modelo</b>	Ameise® CBD 15
<b>Tração</b>	Elétrica
<b>Operação</b>	pedestre
<b>Capacidade de carga</b>	1500 kg
<b>Centro de carga</b>	600 mm
<b>Distância do centro de carga</b>	870 mm



<b>Distância entre eixos y</b>	1.235 mm
<b>Peso incluindo bateria</b>	202 kg
<b>Tipo de roda</b>	PU
<b>Quantidade de rodas frente/trás</b>	1/0/4
<b>Elevação</b>	120 mm
<b>Altura do timão em posição de operação min/max</b>	850 / 1.300 mm
<b>Comprimento total</b>	1.648 mm
<b>Largura total</b>	685 mm
<b>Dimensões dos garfos</b>	73/ 160 / 1.150 mm
<b>Largura sobre os garfos</b>	550 / 685 mm
<b>Altura livre do solo, centro dos eixos</b>	30 mm
<b>Largura do corredor de trabalho com paletes 1000 × 1200 transversal</b>	1.764 mm
<b>Largura do corredor de trabalho com paletes 800 × 1200 longitudinal</b>	1.728/ mm
<b>Raio de giro</b>	1.414 mm
<b>Altura dos garfos, abaixados</b>	85 mm
<b>Comprimento até à face dos garfos</b>	498 mm
<b>Velocidade de elevação, com carga/sem carga</b>	0.03 / 0.035 m/s
<b>Velocidade de descida, com carga/sem carga</b>	0.035 / 0.03 m/s
<b>Voltagem da bateria/capacidade nominal</b>	24 / 75 V/Ah
<b>Peso da bateria</b>	44 kg



<b>Velocidade de deslocamento com/sem carga</b>	3.5 / 4 km/h
<b>Capacidade máxima de vencimento de rampa com/sem carga</b>	5 / 7 %
<b>Freio de serviço</b>	elétrico
<b>Motor de tração, potência S2 60 min</b>	0.63 kW
<b>Motor de elevação kW de potência com S3 5 %</b>	0.8 kW
<b>Tipo de controle de tração</b>	CURTIS 1212

